

AC / DC LED POWER SUPPLY

CYL 2400 Serisi 24 Watt Sabit Voltaj Led Adaptörü



- * Sabit Voltaj Tasarımı
- * Koruma Sınıfı (IP 67 / IP68)
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176-264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Aşırı Yük / Aşırı Akım Koruma (OPP,OCP)
- * Yüksek Voltaj Koruma (OVP) Otomatik Kapanma
- * Otomatik Yeniden Başlama Modu
- * Yüksek Verimlilik >84
- * 2 yıl garanti



Green-Mode Adaptör

Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYL 2412	CYL 2424			
DC Voltajı (V) :	12V	24V			
Çıkış Akımı (A) :	2.0A	1.0A			
Çıkış Gücü (W) :	24W	24W			
Verimi :	84%	86%			
Voltaj Toleransı :	± 2.0%	± 1.0%			
Yük Regülasyonu :	± 1.0%	± 0.5%			
DC Çıkış Terminal :	2x0.75 25cm Kablo				
AC Çıkış Terminali :	2x0.75 25cm Kablo				
AC Girişi :	176 ~ 264Vac.				
Frekans :	47 ~ 63Hz.				
Max. Giriş Akımı :	0.25A / 230VA				
Yüksek Voltaj Koruma :	Standart				
Kısa Devre & Yüksek Akım Koruma :	Otomatik Restart				
Ripple & Noice	1%V out				
Çalışma Sıcaklığı :	-10 ~ +45°C				
Dayanma Sıcaklığı :	-20 ~ +60°C, 10~90%RH				
Güvenlik Standartı:	EN60950-1				
PCB Ölçüleri (L*W*H) :	112*30*24				
Ölçüleri (L*W*H) :	120*35*26				
Paket Ölçüleri (L*W*H) :	136*42*32				
Net Ağırlığı (Kg) :	0.162Kg				