

## AC / DC LED POWER SUPPLY

### CYL 4000 Serisi

#### 40 Watt Sabit Akım ( C.C ) Led Sürücü

- \* Koruma Sınıfı ( IP 67 / IP68 )
- \* Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176-264Vac)
- \* Kısa Devre Koruma (SCP)
- \* Aşırı Yük / Aşırı Akım Koruma (OPP,OCP)
- \* Yüksek Voltaj Koruma ( OV ) Otomatik Kapanma
- \* Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- \* Otomatik Yeniden Başlama Modu
- \* Yüksek Verimlilik >89
- \* **PFC >95**
- \* 2 Yıl Garanti



Green-Mode Led Sürücü

### Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYL 4030	CYL 4042	CYL 4055	CYL 4080	CYL 4085
DC Çıkış Voltajı ( V ) :	18 ~ 30V	24 ~ 42V	30 ~ 55V	50 ~ 80V	55 ~ 85V
Çıkış Akımı ( A ) :	1400mA	1050mA	700mA	500mA	350mA
Çıkış Gücü ( W ) :	42W	44W	38.5W	40W	30W
Verimi ( Tam Yük ) :	88%	89%	90%	90%	90%
Akım Toleransı :	± 3.0%	± 3.0%	± 3.0%	± 3.0%	± 3.0%
DC Çıkış Terminal :	2x0.75 25cm Kablo				
AC Çıkış Terminali :	2x0.75 25cm Kablo				
AC Girişi :	176 ~ 264Vac.				
Frekans :	47 ~ 63Hz.				
Max. Giriş Akımı :	0.3A / 230V				
Yüksek Voltaj Koruma :	Standart				
Kısa Devre & Yüksek Akım Koruma :	Otomatik Restart				
Dalgalanma ( Ripple & Noice )	2%V out				
Çalışma Sıcaklığı :	-20 ~ +45°C				
Dayanma Sıcaklığı :	-20 ~ +80°C, 10~90%RH				
Güvenlik Standartı:	UL90950-1, EN60950-1				
PCB Ölçüleri ( L*W*H ) :	141*34*25				
Ölçüleri ( L*W*H ) :	148*39*30				
Paket Ölçüleri ( L*W*H ) :	162*47*36				
Net Ağırlığı ( Kg ) :	0.265Kg				