

AC / DC LED POWER SUPPLY

CYL 12000 Serisi

120 Watt Sabit Akım (C.C) Led Sürücü

- * Koruma Sınıfı (IP 67 / IP68)
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176-264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Aşırı Yük / Aşırı Akım Koruma (OPP,OCP)
- * Yüksek Voltaj Koruma (OV) Otomatik Kapanma
- * Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- * Otomatik Yeniden Başlama Modu
- * Yüksek Verimlilik >90
- * 2 Yıl Garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYL 12042-3100	CYL 12048-2100	CYL 12085-1400	CYL 120120-1050
DC Voltajı (V) :	20 ~ 42V	24 ~ 48V	40 ~ 85V	60 ~120V
Çıkış Akımı (A) :	2800 / 3100mA	2100mA	1400mA	1050mA
Çıkış Gücü (W) :	120W	120W	120W	120W
Verimi (Tam Yük) :	88%	89%	89%	90%
Akım Toleransı :	± 3.0%	± 3.0%	± 3.0%	± 3.0%
DC Çıkış Terminali :	2x0.75, 30cm Çif İzole Kablo			
AC Çıkış Terminali :	2x0.75 30cm Çif İzole Kablo			
AC Girişi :	176 ~ 264Vac.			
Frekans :	47 ~ 63Hz.			
Max. Giriş Akımı :	1.2A/230VAC			
Yüksek Voltaj Koruma :	Standart			
Kısa Devre & Yüksek Akım Koruma :	Otomatik Restart			
Ripple & Noice	2%V out			
Çalışma Sıcaklığı :	-10 ~ +45°C			
Dayanma Sıcaklığı :	-20 ~ +80°C, 10~90%RH			
Güvenlik Standartı:	UL90950-1, EN60950-1			
Ölçüleri (L*W*H) :	195*70*42			
Paket Ölçüleri (L*W*H) :	220*85*48			
Net Ağırlığı (Kg) :	0.940Kg			

