



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: IP66
: Sıva üstü
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Gücü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
AMX-PR-30060	300	43,500	6500	>0,95	550*320	13,000
AMX-PR-30040	300	43,500	4000	>0,95	550*320	13,000
AMX-PR-40060	400	58,000	6500	>0,95	550*320	13,000
AMX-PR-40040	400	58,000	4000	>0,95	550*320	13,000
AMX-PR-50060	500	72,500	6500	>0,95	550*320	13,000
AMX-PR-50040	500	72,500	4000	>0,95	550*320	13,000