



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: IP66
: Sıva üstü
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Gücü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
AMD-PR-15060	150	21,750	6500	>0,95	420*320	11,000
AMD-PR-15040	150	21,750	4000	>0,95	420*320	11,000
AMD-PR-20060	200	29.000	6500	>0,95	420*320	11,000
AMD-PR-20040	200	29,000	4000	>0,95	420*320	11,000
AMD-PR-25060	250	34,800	6500	>0,95	420*320	11,000
AMD-PR-25040	250	34,800	4000	>0,95	420*320	11,000