



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: IP66
: Sıva üstü
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

| Model Kodu | Gücü / Watt | Işık Akısı / Lümen | Renk Sıcaklığı / Kelvin | Güç faktörü | Ölçüleri(mm) L*W*H | Ağırlık(Gr) |
|--------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| AMN-PR-5060 | 50 | 7250 | 6500 | >0,95 | 250*280 | 5500 |
| AMN-PR-5040 | 50 | 7250 | 4000 | >0,95 | 250*280 | 5500 |
| AMN-PR-7560 | 75 | 10,875 | 6500 | >0,95 | 250*280 | 5500 |
| AMN-PR-7540 | 75 | 10,875 | 4000 | >0,95 | 250*280 | 5500 |
| AMN-PR-10060 | 100 | 14,500 | 6500 | >0,95 | 250*280 | 5500 |
| AMN-PR-10040 | 100 | 14,500 | 4000 | >0,95 | 250*280 | 5500 |