



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: IP66
: Direk borusu / Açı ayarlı
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Gücü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
OMN-SL-5060	50	7.500	6500	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-5040	50	7.500	4000	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-6060	60	9.000	6500	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-6040	60	9.000	4000	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-8060	80	10.800	6500	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-8064	80	10.800	4000	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-10060	100	13.500	6500	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-10040	100	13.500	4000	>0,95	565*230*185	