



GÖVDE  
LED  
LED SÜRÜCÜ  
RAKOR  
BOYA  
CAM  
CRI  
IP SINIFI  
MONTAJ  
OPSİYON  
ÇALIŞMA SICAKLIĞI  
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon  
: Osram / Cree / Seoul  
: Philips / Meanwell  
: PG-9  
: Elektrostatik Toz Boya  
: 4mm Temperli Cam  
: >80  
: IP66  
: Direk Borusu  
: Dali  
: -40° ~ +50°  
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Güçü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
PMD-SL-15060	150	21,750	6500	>0,95	700*300	8,600
PMD-SL-15040	150	21,750	4000	>0,95	700*300	8,600
PMD-SL-20060	200	29,000	6500	>0,95	700*300	8,600
PMD-SL-20040	200	29,000	4000	>0,95	700*300	8,600
PMD-SL-25060	240	34,800	6500	>0,95	700*300	8,600
PMD-SL-25040	240	34,800	4000	>0,95	700*300	8,600