



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: IP66
: Sıva üstü
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Gücü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
PMN-PR-7560	75	12,375	6500	>0,95	530*230	4000
PMN-PR-7540	75	12,375	4000	>0,95	530*230	4000
PMN-PR-10060	100	16,500	6500	>0,95	530*230	4000
PMN-PR-10040	100	16,500	4000	>0,95	530*230	4000
PMN-PR-12560	125	20,625	6500	>0,95	530*230	4000
PMN-PR-12540	125	20,625	4000	>0,95	530*230	4000