



PROGTECH
Lighting

SAFETY BAR SUPER HP

Safety Bar SUPER HP è la lampada industriale a LED pensata per l'illuminazione di sicurezza dei carroponti posti ad altezze elevate e in ambienti molto luminosi, ideale per garantire maggior sicurezza all'operatore del carroponte ed ai lavoratori impegnati nelle aree di manovra circostanti, soprattutto negli ambienti rumorosi e pericolosi.

Safety Bar SUPER HP, applicata sul carroponte, emette un fascio di luce blu o rossa al suolo in grado di avvisare visivamente dell'arrivo del carroponte identificando l'area di manovra anteriormente e posteriormente.

L'apparecchio si alimenta a 230 Vac. Safety Bar SUPER HP è l'evoluzione di SAFETY BAR HP; oltre ad avere una maggiore potenza, presenta LED con maggiore efficienza e una nuova ottica ancora più concentrante, rendendo quindi la proiezione ancora più visibile. L'apparecchio presenta una ventola integrata per gestire al meglio la dissipazione termica.

I materiali utilizzati, quali alluminio anodizzato ed acciaio inox, rendono la Safety Bar SUPER HP un prodotto durevole nel tempo e di elevata qualità.



PATENT PENDING



Safety Bar SUPER HP is the LED industrial lamp designed for safety lighting of industrial cranes mounted at elevated heights and in bright environments, ideal to increase the safety of the crane operator and general workers in the surrounding areas, especially in loud environments. Safety Bar SUPER HP, powered at 230 Vac, is the evolution of the Safety Bar HP: it's more powerful, with a more efficient LED and with a new and even more concentrating optic; this allows the beam being more visible on the ground.

The projector has an integrated fan for a better heat dissipation. The materials used, such as anodized aluminium and stainless steel, make the Safety Bar H.P. a durable and high quality product.

Made in Italy



CODICE / CODING	SAFETY BAR SUPER HP BLUE LC0285	SAFETY BAR SUPER HP RED LC0286
COLORE LAMPADA LED LED COLOUR LAMP	BLU o ROSSA / BLUE or RED	
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	90-305Vac / 50-60Hz	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA MAXIMUM POWER INPUT	90W	80W
SORGENTE / SOURCE	n°4 BLUE LED	n°4 RED LED
FORMA PROIETTATA PROJECTED FIGURE	BARRA BAR	
LUNGHEZZA D'ONDA DOMINANTE DOMINANT WAVELENGTH	460nm (Blue)	620nm (Red)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	Da/From -40°C a/to +60°C	
CONTROLLO / CONTROL	On/Off	
MATERIALI / MATERIALS	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio anodizzato e PVC (struttura) / Anodized aluminum and PVC (structure) • Acciaio verniciato (staffa) / Painted steel (bracket) • Acciaio inox (viteria e pressacavi) / Stainless steel (screws and cable glands) • Vetro (lenti) / glass (lenses) • Silicone (guarnizioni) / Silicone (gaskets) 	
GRADO DI PROTEZIONE IP IP PROTECTION CLASS	IP65	
GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK IK PROTECTION CLASS	IK08	
CLASSE DI RISCHIO FOTOBIOLOGICO PHOTOBIOLOGICAL SAFETY RISK GROUP	RG1	
PESO / WEIGHT	6 Kg	
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	300x285x230 mm	
DIMENSIONI LAMPADA LAMP DIMENSION	290x70x270 mm	



PROGTECH srl



via Milano, 60
24040 Bonate Sopra (Bg) - Italia



T. +39 035 04 46 251
F. +39 035 49 43 291



info@progtech.it
www.progtech.it