



ALÜMİNYUM GÖVDE

12/24V DC

MEPM-32-24VD | LED PROJEKTÖR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Polikarbon Cam (UV) PMMA

Led Sürücü : Özel Üretim 10-30V DC

IP Sınıfı: IP67

Kullanım Şekli : Araç Üstü / Kauçuk Kaplı Neomidyum Mıknatıslı

Bağlantı Şekli: Çakmak soketli 2,5m açılır spiral Kablolu / 5m standart kablolu



Ürün Özellikleri

Ürün Ölçüleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
MEPM-3230-24VD	32	140	4400	80	3000	995	210	81	55
MEPM-3240-24VD	32	140	4400	80	4000	995	210	81	55
MEPM-3250-24VD	32	140	4400	80	5000	995	210	81	55
MEPM-3265-24VD	32	140	4400	80	6500	995	210	81	55



12/24V DC

MEPM-32-24VD | LED PROJEKTÖR

Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion
Gövde Camı / Body Glass	: Polikarbon (UV) Cam PMMA / Polycarbonate (UV) Glass PMMA
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK09
Montaj Tipi / Mounting Type	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Kablo Rakor / Cable Gland	: PG7 Metal
Kablo / Cable	: 2x0,75mm ² - 30cm Marin Kablo

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features


Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: DC 10-30V 50-60Hz
Tüketim Gücü / Product Power	: 32 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 140 Lm/W
Led Markası / Led Brand	: Samsung
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 4400 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Led Sürücü Markası / Led Driver Brand	: Özel Üretim

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ 50°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: 0,97
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: -
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-5

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	: DALI / Analog
Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessory	: -



Kullanım Alanları / Areas Of Usage

