



ALÜMİNYUM GÖVDE



12/24V

SPPC-50-24V | LED PROJEKTÖR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde


LED : Samsung / Osram

Cam : Polikarbon Cam (UV) PMMA

Led Sürücü : Yüksek Verimli

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Sıva Üstü



Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Atölyeler



Depolar



Fabrikalar



Makine
Aydınlatmaları



Özel
Aydınlatmalar

Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
SPPC-5030-24V	50	153	7682	80	3000		355	182	95
SPPC-5040-24V	50	158	7940	80	4000		355	182	95
SPPC-5065-24V	50	153	7682	80	6500		355	182	95

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: AlüminyumEkstrüzyon / Aluminium Extrusion
Gövde Camı / Body Glass	: Polikarbon (UV) Cam PMMA / Polycarbonate (UV) Glass PMMA
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK09
Montaj Tipi / Mounting Type	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Kablo Rakor / Cable Gland	: PG7 Metal Ventil / Ventilated Gland
Kablo / Cable	: 2x0,75mm ² - 100cm

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features


Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: 24V AC-DC - 50Hz (12~30 V)
Tüketim Gücü / Product Power	: 50 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 153-158 Lm/W
Led Markası / Led Brand	: Samsung
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 7682/ 7940 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 3000K / 4000K / 6500K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Led Sürücü Markası / Led Driver Brand	: Yüksek Verimli DC Sürücü

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ 50°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: 0,95
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: -
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: 80,000 Saat / 80,000 Hour
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-5

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	: -
Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessory	: -



Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Atölyeler

Depolar

Fabrikalar

Makine
AydınlatmalarıÖzel
Aydınlatmalar